

ULTRAC VORTI+

LIEFERBARE GRÖßEN

335 25 ZR 22 (105 Y) XL Rear FSL	255 50 ZR 20 (109 Y) XL All-wheel FSL
295 30 ZR 22 (103 Y) XL All-wheel FSL	285 30 ZR 19 (98 Y) XL Rear FSL
265 35 ZR 22 (102 Y) XL All-wheel FSL	275 30 ZR 19 (96 Y) XL Rear FSL
275 40 ZR 22 (108 Y) XL All-wheel FSL	255 30 ZR 19 (91 Y) XL Rear FSL
295 35 ZR 21 (107 Y) XL All-wheel FSL	275 35 ZR 19 (100 Y) XL Rear FSL
275 35 ZR 21 (103 Y) XL All-wheel FSL	265 35 ZR 19 (98 Y) XL Rear FSL
265 35 ZR 21 (101 Y) XL All-wheel FSL	255 35 ZR 19 (96 Y) XL All-wheel FSL
245 35 ZR 21 (96 Y) XL All-wheel FSL	245 35 ZR 19 (93 Y) XL All-wheel FSL
295 40 ZR 21 (111 Y) XL All-wheel FSL	235 35 ZR 19 (91 Y) XL All-wheel FSL
265 40 ZR 21 (105 Y) XL All-wheel FSL	225 35 ZR 19 (88 Y) XL All-wheel FSL
275 45 ZR 21 (110 Y) XL All-wheel FSL	275 40 ZR 19 (105 Y) XL Rear FSL
295 30 ZR 20 (101 Y) XL Rear FSL	255 40 ZR 19 (100 Y) XL All-wheel FSL
285 30 ZR 20 (99 Y) XL Rear FSL	245 40 ZR 19 (98 Y) XL All-wheel FSL
275 30 ZR 20 (97 Y) XL Rear FSL	225 40 ZR 19 (93 Y) XL All-wheel FSL
265 30 ZR 20 (94 Y) XL Rear FSL	285 45 ZR 19 (107 Y) Rear FSL
255 30 ZR 20 (92 Y) XL All-wheel FSL	255 45 ZR 19 (104 Y) XL All-wheel FSL
245 30 ZR 20 (90 Y) XL All-wheel FSL	245 45 ZR 19 (102 Y) XL All-wheel FSL
315 35 ZR 20 (110 Y) XL Rear FSL	225 45 ZR 19 (96 Y) XL All-wheel FSL
295 35 ZR 20 (105 Y) XL Rear FSL	265 50 ZR 19 (110 Y) XL All-wheel FSL
285 35 ZR 20 (104 Y) XL Rear FSL	255 50 ZR 19 (107 Y) XL All-wheel FSL
275 35 ZR 20 (102 Y) XL Rear FSL	255 55 ZR 19 (111 Y) XL All-wheel FSL
255 35 ZR 20 (97 Y) XL All-wheel FSL	235 55 ZR 19 (101 Y) All-wheel FSL
245 35 ZR 20 (95 Y) XL All-wheel FSL	265 35 ZR 18 (97 Y) XL Rear FSL
235 35 ZR 20 (92 Y) XL All-wheel FSL	255 35 ZR 18 (94 Y) XL Rear FSL
225 35 ZR 20 (90 Y) XL All-wheel FSL	255 40 ZR 18 (99 Y) XL All-wheel FSL
275 40 ZR 20 (106 Y) XL All-wheel FSL	245 40 ZR 18 (97 Y) XL All-wheel FSL
265 40 ZR 20 (104 Y) XL All-wheel FSL	235 40 ZR 18 (95 Y) XL All-wheel FSL
255 40 ZR 20 (101 Y) XL All-wheel FSL	225 40 ZR 18 (92 Y) XL All-wheel FSL
245 40 ZR 20 (99 Y) XL All-wheel FSL	245 45 ZR 18 (100 Y) XL All-wheel FSL
275 45 ZR 20 (110 Y) XL All-wheel FSL	235 45 ZR 18 (98 Y) XL All-wheel FSL
265 45 ZR 20 (108 Y) XL All-wheel FSL	225 45 ZR 18 (95 Y) XL All-wheel FSL
255 45 ZR 20 (105 Y) XL All-wheel FSL	225 50 ZR 18 (99 Y) XL All-wheel FSL
245 45 ZR 20 (103 Y) XL All-wheel FSL	

ULTRAC VORTI R+

LIEFERBARE GRÖßEN

265 30 ZR 21 (96 Y) XL All-wheel FSL
305 30 ZR 20 (103 Y) XL Rear FSL
235 30 ZR 20 (88 Y) XL All-wheel FSL
265 35 ZR 20 (99 Y) XL All-wheel FSL
235 35 ZR 19 (91 Y) XL All-wheel FSL

VREDESTEIN
TYRES

Deutschland: Apollo Vredestein GmbH, Tel. +49 261 8076-600, E-Mail: customer.de@apollovredestein.com
Schweiz: Apollo Vredestein Schweiz AG, Tel. +41 56 2033030, E-Mail: customer.ch@apollovredestein.com
Österreich: Apollo Vredestein Ges. m.b.H., Tel. +43 1 869 3325/-0, E-Mail: customer.at@apollovredestein.com
Export: Apollo Vredestein B.V., Tel. +31 53 4 888 400, E-Mail: export@apollovredestein.com

ULTRAC VORTI+
ULTRAC VORTI R+

VREDESTEIN
TYRES

ÜBERRAGENDES HANDLING LEISTUNG



ULTRAC VORTI⁺

KONTROLLE UND PRÄZISION – SPORTLICH WIE NIE ZUVOR

VORTEILE

- Präzises und reaktionsschnelles Fahrverhalten, insbesondere bei Kurvenfahrten
- Hervorragendes Bremsverhalten auf trockener und nasser Fahrbahn
- Geringerer Kraftstoffverbrauch und längere Reifenlebensdauer

EIGENSCHAFTEN

- Steifere Schulter- und Seitenwandkonstruktion mit 13 % größerem Wulstbereich*
- Laufflächenmischung mit hoher Traktion für bessere Haftung
- Karosserie-Verbundstoffe der nächsten Generation zur Reduzierung des Rollwiderstands

* Basierend auf internen Testdaten im Vergleich zum Vorgänger Ultrac Vorti mit Entwicklungsgröße 245/45 R18 (Y) XL

ULTRAC VORTI R⁺

MAXIMALE LEISTUNG FÜR IHREN SPORTWAGEN

VORTEILE

- Großes Maß an Kontrolle, auch bei hohen Geschwindigkeiten
- Direkte und berechenbare Lenkgenauigkeit
- Überlegene Bremsleistung auf trockener Fahrbahn

EIGENSCHAFTEN

- Minimale Verformung bei Kurvenfahrten dank optimaler Reifenkontur
- Deutlich größere Kernreiterbasis in Kombination mit einer steiferen Seitenwandkonstruktion
- Laufflächenmischung aus gut abgestimmtem Polymer- und Harzgemisch



FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIE

Auf Performance ausgelegtes Reifenprofil

- Die optimierte Steifigkeit des Profilblocks gewährleistet zusätzliche Stabilität beim Bremsen
- Die Reifenkontur mit großer Wulstfläche ist auf minimale Verformung bei Kurvenfahrten ausgelegt
- Stabile Mittelrippe und feste Außenschulterkonstruktion für genaue und reaktionsschnelle Lenkung selbst bei hohen Geschwindigkeiten

Spezielle Allrad- und Hinterradversionen

- Die Allradversionen weisen einen kleineren Gürtelwinkel auf, um eine optimale Lenkgenauigkeit zu gewährleisten
- Die Hinterradversionen weisen einen breiteren Gürtelwinkel auf und bietet somit noch mehr Stabilität
- Die Allradversionen sind mit umlaufenden Rillen ausgestattet, die für eine effiziente Wasserableitung auf nassen Straßen sorgen, was für überlegenes Handling bei nassen Bedingungen sorgt und Aquaplaning vermeidet

Reifenmischung der nächsten Generation

- Laufflächenmischung mit hoher Traktion verstärkt die Haftung sowohl auf nassen als auch auf trockenen Straßen
- Karosserie-Verbundstoffe der nächsten Generation in der Reifenkörper-Gewebelage, den Kernreitern und im Felgenband zur Reduzierung des Rollwiderstands